

Проект создан в среде MPLAB 8.92

В среде MPLAB X для правильного отображения кириллицы нужно подобрать подходящую двухбайтовую кодировку символов.

ОПИСАНИЕ ФАЙЛОВ В РАБОЧЕЙ ПАПКЕ:

PB.asm - файл с основным текстом программы

Во время компиляции в файл PB.asm автоматически вставляются файлы с расширением inc

p10f200.inc - описание контроллера, предоставленное фирмой microchip

Init.inc - фрагмент программы с командами настройки микроконтроллера в начале работы

ImpProg.inc - программное формирование периода колебаний

ImpRC.inc - формирование периода колебаний с заданием длительностей RC цепями

PB.HEX - файл с машинными кодами, которые нужно зашить в контроллер

Автор исползовал программатор PicKit-2

PB.mcp - файл описания проекта \ щелчок по любому из этих двух

PB.mcw - файл описания окон в среде разработки/ файлов запускает среду разработки

Служебные файлы, на которые можно не обращать внимание:

PB.cof

PB.err

PB.lst

PB.map

PB.mcs

PB.O

ВНИМАНИЕ! В ПУТИ К РАБОЧЕЙ ПАПКЕ И В ИМЕНИ ПАПКИ ДОПУСТИМЫ ТОЛЬКО ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ.